

QL-300

Impresora de etiquetas basada en tóner de 4 colores + blanco



COLPRO

Software incluido con la compra de la impresora

Bajo costo de propiedad

Producción de etiquetas cuando se requieren

- Resultados de alta resolución con bajo consumo de tóner
- Flexibilidad para procesar tiradas pequeñas, medianas o grandes sin desperdicio de etiquetas entre tiradas
- Sin retrasos por problemas con los proveedores de etiquetas o la producción

Consumibles económicos y con larga vida útil

- Tecnología de impresión basada en tóner con repuestos de cartuchos de tóner económicos
- Las bajas temperaturas de fusión amplían los tipos de materiales compatibles

Calidad de impresión duradera y de primera

Etiquetas de alta calidad

- Impresión en materiales versátiles
- Compatible con materiales sintéticos o materiales con o sin recubrimiento
- Producción de etiquetas con resolución de hasta 1200 x 1200 ppp

Etiquetas resistentes y duraderas

- Producción de etiquetas resistentes que soportan el desgaste, la humedad y la exposición a rayos UV
- Ideal para entornos exigentes, p. ej.: almacenamiento en frío o en congelador, exposición prolongada al exterior, etc.

Facilita la producción

Alta productividad

- Velocidad de impresión de hasta 6 pps
- Unidad de desbobinado integrada para cargar fácilmente los rollos de etiquetas en blanco
- Flexibilidad para impresión de etiquetas con brecha, marca negra o alimentación continua

Fácil de configurar y de usar

- Interfaz de usuario intuitiva para gestionar la impresión de etiquetas
- Impresión fácil en etiquetas precortadas, con marca de corte (borde seco) o con adhesivo en toda la superficie del soporte, papel normal, película de PET o materiales sintéticos

Especificaciones QL-300

Funcionamiento

| | |
|--|--|
| Tecnología de impresión | Electrofotográfica, tóner |
| Tipo de tinta | Tóner, (4 o 5) cartuchos individuales CMYK o W (blanco) |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp / 600 x 600 ppp |
| Velocidad de impresión | 6 pps (152 mm/s), 4 pps (102 mm/s) o 2.3 pps (58 mm/s) |
| Tamaño de la etiqueta/Área de impresión | Ancho: 0.83" (21 mm) - 4.95" (126 mm) Largo: 0.33" (8.46 mm) - 51.8" (1316.6 mm) |
| Precisión de la posición de impresión | ±0.5 mm |
| Cortador | Automático, longitud mínima de corte 4.0" (102 mm) ±0.5 mm de precisión de corte |
| Panel de control | Pantalla: LCD a color, de 480 x 272 píxeles Teclado: Encendido, en línea, cancelar, ayuda, ahorro de energía, menú (arriba, abajo, aceptar, atrás), teclado numérico, cargar, liberar Indicadores LED: Encendido, en línea, ayuda, ahorro de energía, atención |
| Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad; Gigabit Ethernet |
| Software | Microsoft Windows® 10, 8.1, 8 y 7; Windows Server® 2016, 2012 y 2008, controladores de 64 o 32 bits Software avanzado de gestión de impresión y creación de etiquetas CQL Pro (una licencia gratis incluida) |
| Códigos de barras | Es compatible con todos los códigos de barras más importantes, como matrices de datos Datamatrix 2D y códigos QR |

Información medioambiental y características físicas

| | |
|--------------------------------------|--|
| Condiciones de funcionamiento | De 50 °F a 86 °F (10 °C a 30 °C), con una humedad relativa de 20% a 70% (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | De 14 °F a 109 °F (-10 °C a 43 °C), con una humedad relativa de 10% a 90% (sin condensación) |
| Requisitos de alimentación | 110 – 127 V CA 60 Hz 220 – 240 V CA 50 Hz |
| Consumo de energía | En funcionamiento: 710 W (promedio) Pico: 1200 W En reposo, encendida: 27 W Ahorro de energía: 25 W |
| Dimensiones | 41.3" La. x 13.4" An. x 17.8" Al. (1049 mm x 341 mm x 451 mm) |
| Peso | 132 lb (60 kg) con consumibles |

Consumibles

| | |
|--------------------------------|---|
| Cartuchos de tóner | Cartuchos de tóner CMYKW para QuickLabel QL-300, con tambor de imagen integral |
| Consumibles adicionales | Correa de transporte, rodillo de transferencia, caja de tóner de desecho, fusor |

Dimensiones del material

| | |
|-------------------------|--|
| Ancho | 1.0" (25.4 mm) - 5.1" (130 mm) |
| Largo | 0.5" (12.7 mm) - 52.0" (1320.8 mm) |
| Espesor | 3.0 - 9.8 milésimas de pulgada (0.076 mm - 0.25 mm) |
| Tamaño del rollo | Diámetro exterior de 8.0" (203 mm); diámetro interior en el núcleo de 3" (76 mm) |
| Tipos | Papel aprobado por QuickLabel, etiqueta sintética y etiqueta de forma continua |

Garantía

Un año de garantía en piezas del fabricante y mano de obra en la impresora (no se incluyen los consumibles adicionales de impresión)
Dos años de garantía, desde su fecha de producción, en cartuchos de tóner no usados o cerrados; 6 meses si están abiertos o instalados



QuickLabel®
An AstroNova Division

The Labels You Want When You Need Them.®

AstroNova GmbH - QuickLabel | Tel.: +49 (0) 6074-31025-00 | info@quicklabel.de | www.quicklabel.es